

DESIGN PANEL



PRODUCTBESCHRIJVING Strakke panelen samengesteld uit geperste glaswol afgewerkt met een speciale coating op onder- en bovenzijde. De zijkanten zijn eveneens afgewerkt met dezelfde coating.

AFMETINGEN 1200x1200x40mm
2400x1200x40mm
maatwerk

AFWERKING coating zowel onder- en bovenzijde
zijkanten idem
kleur wit (NCS S 0500-N)
kleuren tegen meerprijs

PLAATSING

wand : vaste montage d.m.v. speciale lijm (akoestikit) of demonteerbaar opgehangen d.m.v. spiraalankers en (haak)schroeven

plafond : vaste montage d.m.v. speciale lijm (akoestikit) of zwevend opgehangen d.m.v. staalkabelfjes en spiraalankers

BRANDKLASSE volgens norm 13501-1 klasse A2-s1,d0

GELUIDSABSORPTIE gekleefd

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,20	0,75	1,00	1,00	0,95	0,95

zwevend

Hz	125	250	500	1000	2000	4000
α	0,42	0,69	1,25	1,74	1,74	1,67

TECHNISCHE FICHE

KLEUREN


kleuren zijn indicatief




1010



2010



4502



1505



0500



1005



2005



7000